

Väggmonterat uttag

Art.nr 9531




- skruvplintar
- [hög kemikaliebeständighet](#)
- mycket värmebeständig kontakthållare
- nickelpläterade kontakter
- med två externa fästpunkter
- höljets bas kan vridas 180°
- uttagen är konstruerade för tillägg av en extra kontaktbrytare

Tekniska data

Ampere	16 A
Poler	7 p
Volt	400 V
Klockposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anslutningsteknologi	skruvkontakt
Kontakt	mycket värmebeständig kontakthållare, nickelpläterade kontakter
Skyddstyp	IP67
Kapslingsmaterial	Plast, hög kemikaliebeständighet / AMELAN
Vikt	438 g
Intyg om överensstämmelse	EAC

Mått



Drawing	Amp.	16	32
1 MB 622	Poles	7	7
Dim. in mm	a	100	100
	b	101	109
	c	131	160
	d	50	50
	e	84	92
	f1	5.3	5.3
	f2	5.3	5.3
	g	6.5	6.5
	h	132	148
	i	24.7	27.5
	M	25 (optional M20)	32 (optional M25)
	M*	2x25 (blind) to be cut out	2x25 (blind) to be cut out
Max. cable diam. (mm)		18 (M25) and 15 (M20)	25 (M32) and 18 (M25)
Terminal for cond. cross section (mm ²) min-max.		1.5	2.5
		-4	-6